



Piedino in gomma

Tipo P con vite da 1 lato **Tipo PF** con filetto interno da 1 lato

ESECUZIONE "P" Piedino con vite superiore o filetto interno



Tipo Type	D	H	I	G	CARICO maxKg Max load/Kg A COMPRESIONE COMPRESSIONS
326	11,5	12	35	M5	5
308	15	15	10,5	M4	10
283	20	7	15	M6	40
00263	20	11	15	M6	30
206	20	13	15	M5 ÷ M6	30
325	20	15	18	M6	30
305	20	31	15	M6	40
00264	25	7	18 ÷ 23	M6 ÷ M8	60
262	25	10	20	M6 ÷ M8	60
218	25	18	19	M6	60
218/A	25	20	19	M6 ÷ M8	60
249	25	25	18	M6	40
303	30	20	23	M8 ÷ M10	60
322	30	30	23	M8 ÷ M10	60
352	30	40	23	M8	60
333	40	15	20	M8	70
348	40	20	20	M8	70
353	40	25	20	M8	70
250	40	30	20 ÷ 23	M8 ÷ M10	70
250/A	40	40	20	M8	60
269	50	15	17 ÷ 27	M10 ÷ M12	100
251	50	20	27	M10	100
137	50	30	27	M8 ÷ M10	150
299	50	40	27	M10	120
319	50	50	27	M10	120
0-LG 8	75	25	37	M12	450
0-LG 17	75	40	37	M12	400
0-LG 9	75	50	37	M12	350
316	100	38	37	M14	650
0-LG 10	100	50	46	M16	650

Esecuzione "E" con vite da una parte sono pronti a magazzino con durezza Shore-A: 55.

Esecuzione "I" con foro filettato sono prodotti a richiesta.

Per misure e tipi di gomma non di serie preventivi a richiesta.

Il carico max / Kg è riferito alla durezza di 55 Shore.