


Femmina-Femmina

Tipo I con filetti interni 2 lati

ESECUZIONE " I " con foro filettato da entrambe le parti



Tipo Type	D	H	G	CARICO max/Kg Max load/Kg	
				A COPRESSIONE COMPRESSIONS	A TAGLIO CUTTING
138	15	15	M4 ÷ M5	20	4
128	20	25	M6	30	5
318	20	30	M6	20	4
203	25	20	M6	60	6
306	25	25	M6	60	6
320	25	30	M6	50	5
130	30	30	M8 ÷ M10	80	8
258	30	38	M8	65	6
196	40	30	M8 ÷ M10	120	16
231	40	40	M10	150	16
137/A	50	30	M10	200	20
255	50	40	M10	170	18
142	50	45	M10	160	17
0-LG 1	50	50	M10	160	17
328	60	40	M12	300	40
234	65	50	M12	350	30
0-LG 2	75	25	M12	480	70
0-LG 18	75	40	M12	480	70
0-LG 3	75	50	M12	480	70
0-LG 4	100	50	M16	850	100
0-LG 5	100	55	M16	850	100
0-LG 6	100	60	M16	700	50

Tutti i tipi sono pronti a magazzino con durezza Shore-A: 45, 55 e 65.
Su richiesta realizziamo versioni con sporgenze e durezza diverse.